INFORMACIÓN DE PRODUCTO

Pieri® Epolith SBR (antiguo OXILATEX 2)

Adhesivo de unión para morteros y hormigones.

DESCRIPCION:

Reforzar la adherencia de los revestimientos sobre todos los soportes y permite la reparación de enfoscados y revocos; aumenta de una manera rápida las resistencias mecánicas de los morteros, en el interior como en el exterior.

PROPIEDADES:

Actúa por envoltura de granos de cemento y de granulados que son también unidos entre ellos por un sistema mixto: resina sintética - cristalización mineral, aportando entonces las ventajas de los dos tipos de uniones: durabilidad, flexibilidad, cohesión y adherencia.

APLICACIONES:

- Revocos
- Revestimientos
- Soportes finos
- Pegamento de hormigón fresco sobre soportes viejos
- Agarre del yeso.

MODO DE EMPLEO:

Se utiliza mezclado el agua del amasado.

- 1 volumen Pieri® Epolith SBR para 3 volumen de agua: uso normal.
- 1 volumen Pieri Epolith SBR para 5 volumen de agua: uso en soportes de espesor 5 cm y más, incorporación en el yeso, mejoramiento de la adherencia del revestimiento.
- 1 volumen Pieri Epolith SBR para 1 o 2 volúmenes de agua: uso en suelos sometido a unas tensiones severas, soportes reportados de poco espesor.

Los soportes consistentes y en buen estado, limpios y libres de partes no adherentes; los soportes serán humedecidos sobre todo en tiempos calientes o de viento fuerte.

Los morteros aditivados con Pieri Epolith SBR manifiestan un ligero retraso en el fraguado, aumentando la vida de la puesta en obra de la masa.

CARACTERISTICAS:

- dispersión de látex SBR puro
- Viscosidad:
- 15 - 21 cSt Copa Iso 2431 N° 3 - 20°C
- extracto seco 47 % (30' a 105°C)
- Densidad: 1,01 + 0,02
- pH = 9 +/- 0.5
- ausencia total de cargas minerales
- no contiene derivados clorados
- no inflamable
- resistencia total a la saponificación

Contiene:

- un antiespumante - evita la incorporación de aire en los soportes
- un conservador antihongos: Almacenaje prolongado.

Extracto del PV Norma NFP 15.403

Disponible según petición.

CONSERVACION:

1 año en el envase original cerrado al abrigo del frío.

Estabilizar el frío: Puede helarse.

EMBALAJE:

Cartón de 6 X 5 litros.

Garrafa de 30 litros.

SEGURIDAD:

No reglamentado.

Consulte la hoja de datos de seguridad.

TRANSPORTE:

No reglamentado.

TÉCNICAS DE HORMIGÓN Y MORTEROS S.L.

Representante Oficial para España y Portugal de Productos GRACE

Madrid c/Mar del Tirreno, 13. Industrial San Fernando Norte. Polígono de San Fernando de Henares. 28830 Madrid. Tlf.: 918 270 123 - Fax: 911 018 152
Barcelona c/Murcia 52, Nave 4B. Polígono Industrial Can Calderón. 08830 Sant Boi de Llobregat. Tlf.: 930 002 900 - Fax: 931 000 643
Gran Canaria c/ Las Mimosas, Fase 1, Nave 35A - 35B. Polígono Industrial de Arinaga. 35118 Agüimes - Gran Canaria. Tlf.: 928 189 355/56 - Fax: 928 188 041
Tenerife c/ Benjamin Franklin, Nave 9. Polígono Industrial El Chorrillo. 38109 Santa Cruz de Tenerife - Tenerife. Tlf.: 922 537 672 - Fax: 922 625 807
Fuerteventura c/ El Trillo, Parcela 14, Nave 34. Polígono Industrial El Matorral. 35610 El Matorral - Puerto del Rosario. Tlf.: 928 543 412 - Fax: 928 543 481